



- 2-3 motori By-pass o Turbina trifase per la massima a versatilità nell'alimentazione elettrica.
- Aspiratore industriale per l'aspirazione di oli e trucioli nell'industria meccanica.
- Spegnimento automatico con galleggiante elettrico al massimo livello di riempimento.

TIPOLOGIA	OIL
PRODOTTO	OIL 80 2M P
MATERIALE ASPIRATO	Oli e trucioli metallici
MOTORE	Nr 2 By-pass
POTENZA	2200 W
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	12 A
PORTATA D'ARIA	340 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE VALVOLA	-
Ø INGRESSO D'ASPIRAZIONE	Type B - 60 mm
DIMENSIONI	55 x 70 h135 cm
PESO	62 Kg
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia Classe M Idro-oleofobico
SUPERFICIE FILTRANTE	-
PULIZIA FILTRO	-
PRIMO STADIO DI FILTRAZIONE	Spugna oleorepellente
CAPACITÀ LIQUIDI	80 Litri
CAPACITÀ SOLIDI	20 Litri
GRADO FILTRAZIONE OLIO	Nylon 300 µ
GALLEGGIANTE ELETTRICO	SI Spegnimento automatico
SISTEMA DI SCARICO	Elettropompa 220 Lt/min (550W - 230V)

IMBALLAGGIO



TIPO	N°MACCHINE	DIM. IMBALLO	PESO (KG)
BOX	1	78x66 h160 cm	-
PALLET	1	78x66 h170 cm	72



INFO@COYNCO.COM

WWW.COYNCO.COM